Купить

Магазины рядом

Артикул: 1121105-005
Код поиска: 4014835863910

2633 р.

1 л | 5 л

Страница продукта на ravenol.de

FET SAE 5W-30

Для двигателя

Синтетическое всесезонное моторное масло с высокой вязкостью HTHS от 2,9 сП до 3,2 сП, разработанное специально для двигателей коммерческого транспорта с турбонаддувом последнего поколения.

Официальная лицензия:
#API SN #API FA-4

Одобрено производителем техники:
#MB 228.61

Соответствие требованиям:
#Cummins CES 20087 #DDC 93K223

Теги:
#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Моторные масла

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 - синтетическое всесезонное моторное масло с высокой вязкостью HTHS от 2,9 сП до 3,2 сП, разработанное специально для двигателей коммерческого транспорта с турбонаддувом последнего поколения.
RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 со спецификацией API FA-4 соответствует требованиям стандартов GHG по сокращению выбросов парниковых газов для двигателей с 2017 года выпуска. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** подходит для дизельного топлива с содержанием серы до 15ppm и может использоваться в новейших двигателях с оптимизированной системой рециркуляции выхлопных газов, с сажевыми фильтрами DPF и другими системами.

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 благодаря устойчивости к сдвигу улучшает рабочие характеристики, надежность и чистоту двигателей. Это значительно улучшает устойчивость к окислению, устойчивость к сдвигу, защиту от износа, образования отложений и снижение расхода топлива.

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 используется в качестве всесезонного моторного масла для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов с классом вязкости SAE 5W-30 в дизельных двигателях грузовых автомобилей большой грузоподъемности. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** категории по спецификации API FA-4 продукт не являются взаимозаменяемым и не имеет обратной совместимости с маслами категорий API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, и CH-4. Продукт не рекомендуется для внедорожного использования и для использования с топливом, содержащим более 15 ppm серы.

Применение FET SAE 5W-30 обеспечивает:

- Сокращение выбросов
- Снижение потери мощности
- Низкие потери на испарении, благодаря низкому расходу масла
- Увеличенный интервал замены масла
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Low SAPS = низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Применяемость во многих двигателях автомобилях, в том числе и без сажевого фильтра

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	849	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	9,9	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	60	DIN 51562
Вязкость HTHS при 150°C	мПа*с	3,19	ASTM D5481
Вязкость CCS при -30°C	мПа*с	5 320	ASTM D5293
Вязкость низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	19 500	ASTM D4684
Индекс вязкости		151	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	- 42	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	10	ASTM D5800
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	10,4	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,79	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1121105-001-01-999 / 4014835863873
5 л: 1121105-005-01-999 / 4014835863910

Снятые с производства продукты

- 1520482-001-02-L_FG / 2200000075819

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение