



Castrol Surfactant S 620

Добавка для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Описание

Castrol Surfactant™ S 620 представляет собой эмульгирующую добавку на основе высокоэффективного неионогенного поверхностно-активного вещества, разработанную для применения в водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостях с содержанием минерального масла. Подходит для применения как в централизованных, так и в индивидуальных системах.

Применение

Castrol Surfactant S 620 регулирует поверхностное натяжение работающей эмульсии, улучшая ее моющие свойства. Демонстрирует превосходные смачивающие свойства, препятствуя затвердеванию образующихся в процессе работы отложений, что облегчает процесс очистки оборудования. Хорошо растворяется в воде и имеет низкую склонность к вспениванию в широком диапазоне температур.

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерений | Surfactant S 620 |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Внешний вид | Визуально | - | Чистая, желтая жидкость |
| Плотность при 15°C | ASTM D 1298, DIN 51757 | кг/м ³ | 1012 |
| рН при концентрации 2% | DIN 51369 | - | 8.6 |

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Рекомендованные концентрации

Castrol Surfactant S 620 может использоваться только после консультации со специалистом компании Castrol. Рекомендуемый диапазон концентраций составляет от 0,1% до 0,2%. Слишком высокая концентрация может привести к вспениванию эмульсии.

Хранение

Во избежание порчи и загрязнения продукта держите контейнер плотно закрытым. Оберегайте от воздействия воды и замораживания. Храните продукт в сухом прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Для обеспечения стабильности продукта рекомендуется хранение в помещении при температуре от + 5°C до + 45°C.

Castrol Surfactant S 620

21 May 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98