

# ELF SCOOTER 2 SELF MIX



## Моторное масло для 2-тактных двигателей.

- Для скутеров
- 2-тактные двигатели
- Минеральная основа
- Международные классификации:
  - API TC
  - JASO FB
  - ISO L-EGB

## ПРИМЕНЕНИЕ

ELF SCOOTER 2 SELF MIX – смазочный материал, предназначенный для применения во всех мотоциклах, скутерах и мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями. Соответствует требованиям международных стандартов API TC, JASO FB и ISO L-EGB.

ELF SCOOTER 2 SELF MIX – смазочный материал для применения в условиях городской езды (старт-стоп).

ELF SCOOTER 2 SELF MIX совместим с топливами, не содержащими свинца. Подходит для отдельных систем смазки и смешения с топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании рекомендаций производителя техники.

ELF SCOOTER 2 SELF MIX – минеральное моторное масло для 2-тактных двигателей. Высокий уровень свойств масла обеспечивает защиту стандартных двигателей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Контроль сгорания:** эффективный пакет моющих присадок обеспечивает чистоту элементов топливной системы.

**Снижение дымности выхлопа:** специальные растворители и полимеры помогают сократить вредные выбросы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	882,5
Зольность	%	0,04
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	71,24
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	9,39
Температура застывания	°C	-27
Температура вспышки в открытом тигле	°C	244
Цвет	-	красный

\*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS  
Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

SCOOTER 2 SELF MIX  
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.