Купить

Магазины рядом

Артикул: 1141101-004
Код поиска: 4014835848900

6791 р.

1 л | 4 л | 10 л | 20 л | 20 л

Страница продукта на ravenol.de

RHV Racing High Viscosity SAE 20W-60

Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе эстеров и ПАО для автомобилей, участвующих в автогонках при тяжелых условиях эксплуатации.

Соответствие спецификациям:
#SAE 20W-60

Протестировано партнёрами:
#Nürburgring #Hockenheim Premium Partner

Рекомендовано партнёрами:
#Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Область применения:
#Opel Motorsport

Теги:
#Автоспорт #Всесезонные продукты #Гоночные масла #Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (PAO, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #20W60

RAVENOL RHV SAE 20W-60 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе эстеров и полиальфаолефинов ПАО для современных бензиновых двигателей.

Произведено исключительно по рецептуре «PAO Ester» и соответствует тесту на сдвиг по ASTM D6278 по отсутствую потери вязкости.

Благодаря технологии USVO® достигается максимальная стабильность вязкости. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без полимерного загустителя (модификатора вязкости), что приводит к практическому отсутствию эффекта "проседания" вязкости и к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения) из-за отсутствия деструкции полимера в отличие от масел, в которых применен полимерный загуститель. Это помогает улучшить защиту двигателя, производительность, чистоту и увеличить интервалы замены масла. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

Полностью синтетическое моторное масло с пакетом присадок с вольфрамом для гоночных режимов.

Обеспечивает хорошие смазочные свойства даже при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии и пенообразования. Высокая устойчивость к давлению и стабильное давление масла гарантируют отличные смазочные свойства даже в двигателях ретро-автомобилей, а также низкую склонность к испарению при высоких температурах.

Специально разработано для автомобилей, участвующих в автогонках при тяжелых условиях эксплуатации.

Применение RHV Racing High Viscosity SAE 20W-60 обеспечивает:

- Полностью синтетическое моторное масло с пакетом присадок с вольфрамом для гоночных режимов
- Экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Низкие потери при испарении
- Стабильные вязкостные характеристики
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Стабильность масляной пленки при очень высоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	859	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	24,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	176,7	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	> 5	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	мПа*с	5 302	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -20°C	мПа*с	9 310	DIN ISO 2592
Индекс вязкости		169	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	4,9	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	248	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	10,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,35	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1141101-001-01-999 / 4014835848870
4 л: 1141101-004-01-999 / 4014835848900
10 л: 1141101-010-01-999 / 4014835848931
20 л: 1141101-020-01-888 / 4014835848955
20 л: 1141101-020-01-999 / 4014835848979

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение