



## Standard Truck SAE 10W

### Для дизелей

Универсальное минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и стационарного оборудования.

Соответствие спецификациям:

#ACEA B4 #ACEA E2 #API CF #API SF #ASTM D4045 #SAE 10W

Соответствие требованиям:

#ALLISON C4 #CAT TO-2 #MAN 270 #MB 227.0 #MIL L2104 E #MTU Type 1 #Voith DIWA #Voith Retarder A #ZF TE-ML 04B #ZF TE-ML 02C #ZF TE-ML 03B #ZF TE-ML 06A #ZF TE-ML 07D

Теги:

#Грузовой транспорт #Для дизельного двигателя #Минеральный #Фасовка в бочках #10W

RAVENOL Standard Truck SAE 10W – это универсальное минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и стационарного оборудования.

Специально подобранный пакет присадок гарантирует защиту от износа и коррозии и образования черного шлама.

Область применения:

Рекомендовано для дизельных двигателей с и без турбонаддува грузовых автомобилей. Подходит для стационарного оборудования.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1123610-208

**100548 р.**

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

- Превосходную защиту от износа
- Хорошие смазочные свойства даже при высоких температурах масла
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую стабильность к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Бесперебойную работу гидротолкателя (гидравлическое регулирование зазора в приводе клапанов)
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Предотвращение образования черного шлама
- Отличную совместимость с катализаторами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	862	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	6,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	36,9	DIN 51562
Индекс вязкости	°C	123	ISO 2909
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	< 232	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	12	ASTM D2896
Тест защиты от коррозии В – Искусственная морская вода	%	0	ISO 2909

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

208 л: 1123610-208-01-999 / 4014835738188

### Снятые с производства продукты

200 л: 1123610-200-01-000 /  
208 л: 1123610-208-01-000 / 4014835633780

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)[Политика в области качества и экологии](#)[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)
[Отправьте нам сообщение](#)