

## Teboil Hypoid LS 80W-90

### ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения, а также для обычных дифференциалов, редукторов и главных передач, где требуются масла уровня API GL-5 с Limited Slip свойствами. Производится в соответствии с требованиями ведущих мировых производителей трансмиссий и обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначено для всесезонного использования в самоблокирующихся дифференциалах повышенного трения, обычных дифференциалах, редукторах, осях и главных передачах грузовых автомобилей, специальной мобильной техники и легковых автомобилях, где требуются смазочные материалы уровня API GL-5 с Limited Slip свойствами.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/12C/21C
- MIL-L-2105D

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Hypoid LS 80W-90	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Кинематическая вязкость при 100 °C	15,2	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	99	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	197	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -26°C	94 309	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-30	°C	ГОСТ 20287 (метод Б)
Трибологические характеристики:			ГОСТ 9490
• Индекс задира	528	Н	
• Нагрузка сваривания	3 283	Н	
• Диаметр пятна износа (392 Н)	0,6	мм	

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

