Купить

Магазины рядом

Артикул: 1410122-005
Код поиска: 4014835755857

1883 р.

1,5 л | 5 л | 20 л | 208 л

Страница продукта на ravenol.de

HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость, не содержит силикаты и амины. Обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

Соответствие спецификациям:
#ASTM D1123 #ASTM D1177

Соответствие требованиям:
#Ford VC-10-A2 #Ford WSS-M97B55 #Hyundai 07100-00200 #Hyundai 07100-00400 #Hyundai Long Life Coolant #Hyundai 00232-19010 #MAZDA 000077508E20 #MAZDA C100CL005A4X #MAZDA C122CL005A4X #MAZDA FL22 Coolant #Nissan Anti-freeze Coolant (L250) #Nissan KE90299934 #Nissan KE90299944 #Nissan KLD41-00002EU #Nissan KLD41-00002 #Nissan 999MP-GTRT00P #Subaru Coolant 16218

Теги:
#Антифризы #Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Мотоциклы #Фасовка в бочках

RAVENOL HJC Concentrate – охлаждающая жидкость концентрат на основе этиленгликоля, не содержит силикаты и амины. Обеспечивает долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

RAVENOL HJC Concentrate окрашен в зеленый цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Концентрат антифриза RAVENOL HJC Concentrate не следует применять в неразбавленном виде, так как температура замерзания чистого этиленгликоля равна всего лишь -15°C, однако при добавлении 20% воды температура замерзания резко понижается до -65°C.

Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза деионизированной водой, например RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. При отсутствии деионизированной воды допускается разбавление и обычной очищенной водой.

Пропорции разбавления и температура замерзания:

Температура защиты до °C	% антифриза	% воды
-12°C	25%	75%
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, АМИНЫ.

Антифризы RAVENOL обладают высокими моющими свойствами, поэтому мы всегда рекомендуем применять RAVENOL Professional Radiator Cleaner

Применение HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate обеспечивает:

- Отлично подходит для двигателей из металлических сплавов
- Хороший запас щелочности
- Оптимальну защиту от коррозии благодаря высококачественным антикоррозионным присадкам
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	
Плотность при 20°C	кг/м³	1 132	DIN EN ISO 12185
Температура застывания (50% раствор)	°C	-35	
Температура вспышки	°C	100	DIN ISO 2592
Температура кипения	°C	150	
Показатель pH		7,8	
Резервная щёлочность	мл. 0,1н HCl	min 15	ASTM D1121
Содержание воды	%	5	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1,5 л: 1410122-150-01-999 / 4014835755819
5 л: 1410122-005-01-999 / 4014835755857
20 л: 1410122-020-01-888 / 4014835855489
208 л: 1410122-208-01-999 / 4014835755888

Снятые с производства продукты

1,5 л: 1410122-150-01-100 / 4014835713543
5 л: 1410122-005-01-100 / 4014835713550
208 л: 1410122-208-01-100 / 4014835713581

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение