

Teboil Super XLD-3 10W-40

ОПИСАНИЕ

Teboil Super XLD-3 10W-40 — синтетическое моторное масло для всесезонной эксплуатации в дизельных двигателях коммерческого транспорта и внедорожной техники, работающей в тяжелых условиях и требующей увеличенных интервалов замены масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов без сажевых фильтров, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR)
- Благодаря улучшенным вязкостно-температурным свойствам обеспечивает легкий холодный пуск и повышенную защиту при высокотемпературных нагрузках
- Обеспечивает высокую стойкость к образованию отложений в двигателе за счет превосходных моюще-диспергирующих и антиокислительных свойств
- Обеспечивает отличную защиту от износа в жёстких условиях эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CF
- ACEA E7.E4
- Scania LDF-3
- MB 228.5
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3
- Renault RXD, RLD-2
- Deutz DQC IV-05/10
- MTU Type 3

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Super XLD-3	10W-40	Единицы	Метод
Плотность при 20°C	863	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	85	MM ² /C	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,9	MM ² /C	ASTM D 445
Индекс вязкости	151	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Щелочное число	16,4	Mr KOH/g	ASTM D 4739
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.



