



VMS SAE 5W-30

Для двигателя

Синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей Daimler. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива

Соответствие спецификациям:

#ACEA C3 #API SN #SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

#MB 229.51 #MB 229.52 #MB 229.31

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-1116

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла
#Синтетика #Фасовка в бочках #5W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111144-004

Код поиска: 4014835840447

4233 р.

1 л

4 л

5 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

RAVENOL VMS SAE 5W-30 - синтетическое легкотекучее масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей Daimler.

Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Превосходные свойства при холодном пуске обеспечивают оптимальное смазывание даже в фазе непрогретого двигателя.

Благодаря экономии топлива снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу. Применение **RAVENOL VMS SAE 5W-30** предотвращает засорение сажевого фильтра.

Применение:

Применяется в качестве легкотекучего моторного масла для современных двигателей. Применяется для современных бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей при любых условиях эксплуатации. Может использоваться для двигателей, оснащенных сажевым фильтром, рекомендуется для использования при сервисном обслуживании двигателей Daimler, где требуется применение низкосольного масла со спецификацией MB 229.52. Подходит для BlueTEC OM642.

Применение VMS SAE 5W-30 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости даже при высоких скоростных режимах эксплуатации, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °С
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и клапанов
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Удлиненные интервалы замены, бережное отношение к окружающей среде

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	847	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	12,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	72,8	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,51	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	5 258	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	20 300	ASTM D4684
Индекс вязкости		165	DIN ISO 2909
Температура застывания	°С	-39	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	8,5	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°С	234	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8,6	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,8	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111144-001-01-999 / 4014835840416

4 л: 1111144-004-01-999 / 4014835840447

5 л: 1111144-005-01-999 / 4014835840805


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии