



Mobil 1™ Racing 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Передовое всесезонное синтетическое масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей

Описание продукта

Продукт Mobil 1™ Racing 4T представляет собой передовое масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей. Данный продукт помогает обеспечить высокую степень эффективности работы в современных высокомоощных мотоциклах. Он обеспечивает чистую работу 4-тактных двигателей и защиту даже в экстремальных рабочих условиях.

Особенности и преимущества

Mobil 1 Racing 4T сочетает в себе высокоэффективные синтетические базовые масла и тщательно сбалансированную систему компонентов, способствующие обеспечению чистоты двигателя, надежной защиты от износа при высоких температурах и высокоэффективной защиты от коррозии. Использование Mobil 1 Racing 4T помогает поддерживать максимальную мощность благодаря высокой производительности и защите, обеспечиваемые синтетической технологией. Это специально разработанное масло для мотоциклетных двигателей помогает обеспечить эффективность в жестких условиях эксплуатации круглый год, при езде в умеренных и в жестких условиях, и на гоночном треке. Его основные особенности и потенциальные преимущества перечислены ниже:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Оптимизированные антифрикционные свойства	Стабильная мощность, благодаря снижению потерь на трение Общий оптимизированный баланс эффективной работы двигателя и экономии топлива
Надежная защита от износа	Помогает увеличить срок службы двигателя
Эффективная термическая и антиокислительная стабильность	Защита масляной пленкой при всех рабочих температурах, что сокращает образование отложений, особенно при высоких рабочих температурах, характерных для двигателей с воздушным охлаждением
Высокоэффективные низкотемпературные свойства	Эффективное смазывание при низких окружающих температурах способствует легкому пуску, быстрой защите от износа и меньшим утечкам на системы стартера
Высокая моющая / диспергирующая способность	Чистота двигателя, плавная и надежная работа
Защита от ржавления и коррозии	Длительный срок службы критически важных элементов клапанного механизма и подшипников

Применение

Масло Mobil 1 Racing 4T особенно рекомендовано для смазывания четырехтактных мотоциклетных двигателей в высокомоощных мотоциклах.

Свойства и характеристики

Свойство	10W-40	15W-50
Класс	SAE 10W-40	SAE 15W-50
Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -25°C, мПа*с, ASTM D5293	4640	

Свойство	10W-40	15W-50
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,86	0,86
Температура вспышки в закрытом тигле (Пенски-Мартенс), °C, ASTM D93	212	204
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	13,1	16,9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	82	114
Мнимая вязкость в ротационном минивискозиметре при -30°C, мПа*с, ASTM D4684	11700	
Температура застывания, °C, ASTM D97	-45	-39
Индекс вязкости, ASTM D2270	161	161

Охрана труда и техника безопасности

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

03-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»: 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved