



Tribol™GR CLS 000

Водостойкая полужидкая смазка

Описание

Castrol Tribol™ GR CLS 000 (ранее именовавшаяся Olit™ CLS 000) это полужидкая смазка на литиево-кальциевой основе обладающая исключительно высокой водостойкостью.

Превосходные реологические характеристики смазки в сочетании с оптимальными низкотемпературными свойствами обеспечивают ей широкий диапазон применений.

Tribol™ GR CLS 000 обладает отличными антикоррозионными свойствами и высокой стойкостью к моющим средствам, в том числе к каустической соде.

Применение

- В централизованных системах смазки, работающих с полужидкими смазками.
- В редукторах и мотор-редукторах, смазываемых полужидкой смазкой.
- В условиях высокой влажности и в присутствии воды.
- Температурный диапазон применения: от -40 °C до + 100 °C.

Преимущества

- Превосходная прокачиваемость в централизованных системах смазки.
- Структурная стабильность исключает блокировку распределительных линий.
- Исключительная водостойкость.
- Стойкость к моющим средствам.
- Исключительные антикоррозионные свойства.
- Хорошие низкотемпературные характеристики.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	GR CLS 000
Цвет	Визуально	-	Бежевая
Тип базового масла	-	-	минеральное
Плотность при 20°C	Собственный метод	кг/м	900
Тип загустителя	-	-	Литий-кальциевое мыло
Рабочая пенетрация (60 циклов. при 25 °C)	ISO 2137 ASTM D217	0.1 мм	450 - 500
Температура каплепадения	ISO 2176 ASTM D566	°C	150

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Дополнительная информация

Соблюдайте спецификации производителей подшипников и оборудования.

Tribol™ GR CLS 000 совместима со смазками с литиевым загустителем.

Максимальная эффективность достигается при условии что данный продукт не будет смешиваться с другими смазками.

Продукт ранее именовался Olit CLS 000. Название было изменено в 2015 году.

Tribol™GR CLS 000

16 Apr 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия несут ответственность за любые помехи или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании, ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-67, Тел/факс: (007-495) 961-27-98