

## М-14В2

### Минеральное моторное масло для дизельных двигателей

#### Описание продукта

Сезонное моторное масло для дизельных двигателей, изготовленное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием эффективной композиции присадок.

#### Область применения

Предназначено для смазывания среднефорсированных двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа, работающих при повышенных нагрузках.

Наименование продукта при заказе: Масло моторное для дизельных двигателей М-14В2, ГОСТ 12337-2020

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,0
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	245
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-16