

# PARALIQ 91 Spray

Синтетическое масло для пищевой и фармацевтической промышленности



## Ваши преимущества

- Нейтрально по вкусу и запаху
- Зарегистрировано по стандартам NSF H1 и NSF 3H для повышения надёжности процессов

## Ваши потребности - наше решение

PARALIQ 91 Spray производится на основе синтетического полиэфирного масла. Это масло разработано для применения в пищевой промышленности в качестве разделительного агента для жестяных листов, противней, форм для выпечки, разделочных досок, а также других твёрдых поверхностей в контакте с пищевыми продуктами. Это масло нейтрально по вкусу и запаху.

PARALIQ 91 Spray зарегистрирован по стандарту NSF H1 и соответствует требованиям FDA CFR 21§ 178.3570. Этот смазочный материал разработан для условий непредвиденного контакта с продуктами и упаковкой в пищевой и косметической промышленности, производстве медицинских препаратов и кормов для животных. Использование PARALIQ 91 вносит свой вклад в повышение надёжности Ваших производственных процессов. Тем не менее, мы рекомендуем дополнительно провести анализ рисков, напр. в соответствии с требованиями HACCP.

PARALIQ 91 Spray также зарегистрирован по стандарту NSF 3H. Продукт может использоваться также в качестве разделительного агента при изготовлении металлических изделий, напр. пищевой упаковки, так как это масло соответствует требованиям FDA CFR 21 § 178.3910 (a).

## Применение

PARALIQ 91 Spray специально разработан в качестве разделительного агента для противней и форм для выпечки в пищевой промышленности.

PARALIQ 91 Spray может дополнительно применяться в качестве высокоэффективного масла для платин и игл в текстильных вязальных машинах, а также при изготовлении упаковки в пищевой и фармацевтической промышленности, напр. в процессах глубокой вытяжки или гибки.

Это специальное масло также хорошо зарекомендовало себя в качестве разделительного агента в формовочных деталях для процесса глубокой вытяжки фольги в блистерных машинах.

## Указания по применению

При первичном смазывании маслом PARALIQ 91 Spray рабочую поверхность нужно очистить, чтобы достичь условий, соответствующих гигиеническим требованиям.

Не распылять масло в сторону открытых источников огня или раскалённых предметов, хранить спрей вдали от источников огня. Пожалуйста, обращайтесь внимание на дополнительную информацию, указанную на этикетке продукта.

Минимальный срок хранения PARALIQ 91 Spray составляет прилб. 36 месяцев. Пожалуйста, не подвергайте спрей воздействию прямых солнечных лучей и температур выше 50 °C.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте [www.klueber.com](http://www.klueber.com). Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	PARALIQ 91 Spray
спрей, 400 мл	+
Информация о продукте	PARALIQ 91 Spray
Артикульный номер	081042
Регистрационный номер NSF-H1, 3H	139 384
Химический состав, масло	полиэфирное масло



# PARALIQ 91 Spray

Синтетическое масло для пищевой и фармацевтической промышленности

Информация о продукте	PARALIQ 91 Spray
Цвет	жёлтый
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,95 г/см <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 14 мм <sup>2</sup> /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 3,6 мм <sup>2</sup> /сек
Индекс вязкости, DIN ISO 2909	>= 120
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	36 мес.

## Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

ООО "Клүбер Лубрикэйшн"  
Москва, просп. Андропова, д. 18, кор. 6, офис 5-12  
Тел. +7 (499) 418-00-33, [www.klueber.ru](http://www.klueber.ru)

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.