

NAUTICO DIESEL BOARD 4T 15W40



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Всесезонное моторное масло специально разработано для использования в современных морских четырехтактных дизельных двигателях всех типов с водяным охлаждением. Тщательно подобранная рецептура масла соответствует строгим требованиям производителей судовых двигателей. Гарантирует стабильную и надежную работу двигателя в любых экстремальных условиях.

Свойства

- Предотвращает залипание поршневых колец благодаря способности растворять загрязнения, нагар и другие продукты окисления, образующиеся при высоких температурах.
- Содержит эффективные ингибиторы коррозии, которые защищают двигатель в воде.
- Хорошая перекачиваемость при низких температурах облегчает запуск и уменьшает износ двигателя.
- Предотвращает отложение загрязнений благодаря диспергирующим присадкам, которые обеспечивают оптимальную чистоту двигателя и компонентов.
- Отличная защита от износа гарантирует продолжительный срок службы двигателя.
- Устойчивый щелочной запас (TBN) обеспечивает высокую способность нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе сгорания

Уровни качества

- API CI-4/CH-4/SL
- MAN 3275
- CUMMINS 20076/20077/20078
- ACEA E7/E5
- VOLVO VDS-3

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			15W40
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.880
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	14.5
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	107
Вязкость при -20 °С	сП	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	140
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	215 мин.
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	10
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L 014 93	12.5 мин.
Летучесть по Noack, 1ч при 250 °С	% веса	CEC L 040 93	12 макс.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 2. Октябрь 2010 г.