


TOTAL CLASSIC 5W-40



Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, производимое по синтетической технологии, содержит пакет высокоэффективных присадок для выполнения требований спецификации ACEA.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели
Дизельные двигатели с прямым впрыском
Наиболее сложные условия эксплуатации
Круглогодичное применение
Активный стиль вождения

- Рекомендуется для всех типов бензиновых (мультиклапанные, турбированные, с или без каталитического конвертора) и все типы дизельных двигателей (турбированные или атмосферные) легковых автомобилей и легких грузовиков.
- Подходит для любых условий эксплуатации (городской, смешанный режим, трасса), в том числе очень тяжелых.
- Для любых стилей вождения, особенно, активного, высокоскоростного.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

- ACEA 2007: A3/B4
- API: SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие эксплуатационные характеристики
Продлевает срок службы двигателя
Увеличенный интервал замены

- Отличная защита двигателя, особенно механизма газораспределения от износа.
- Моментальное смазывание узлов двигателя после запуска в холодное время, приводящее к увеличению срока службы двигателя.
- TOTAL CLASSIC 5W-40 соответствует требованиям автопроизводителей к маслам для увеличенных сроков замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CLASSIC 5W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	853
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	85
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14
Температура вспышки	ASTM D92	°C	228
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TOTAL CLASSIC 5W-40
Обновление: 01/08
Sticker reference: MPC/11/06



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.