

ULTRARRUST A – 45 HC

СМАЗКА И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRARRUST A-45 HC представляет собой смазочное и антикоррозионное средство, предназначенное для гальванического процесса. Он также подходит для стали. Исчезающий продукт, оставляющий тонкий слой высокоэффективных антикоррозионных присадок. Он обеспечивает превосходную защиту в процессе рисования, хранения или транспортировки.

Воскообразный тонкий слой ULTRARRUST A-45 HC полностью сухой и незаметный, но очень эффективный, предотвращающий опасность скольжения при обращении или наступлении.

ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRARRUST A-45 HC особенно рекомендуется для профилирования и формования листов из оцинкованной стали. Благодаря защитной упаковке продукт позволяет избежать эффекта прилипания оцинкованных частиц в формовочных валках, увеличивая за счет этого скорость производства.

ULTRARRUST A-45 HC обладает превосходной антикоррозионной способностью при нанесении на любые металлические поверхности, оставляя высокостойкую защитную сухую пленку. Подходит для защиты пресс-форм при хранении. Может наноситься валиком, распылением, потоком или погружением в обычных системах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,76	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	1,7	cSt
Точка возгорания	ASTM D 92	62	°C
Время высыхания при 25 °C	-	45	минут

Rev: 06/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.