Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340125-100
Код поиска: 4014835756793

673 р.

Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2

Для подшипников

Специально разработанная смазка на основе синтетических компонентов, с добавлением минерального масла и присадки MoS2. Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу, защиту от коррозии и ржавчины.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KPFE2K-60) #ISO L-XECEB2

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Промышленное оборудование #Смазки

RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 - специально разработанная смазка на основе синтетических компонентов (эстеров), полиальфаолефинов., с добавлением минерального масла и присадки MoS2- дисульфид молибдена, загуститель – литиевое мыло.

Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу (механическую стабильность), защиту от коррозии и ржавчины. Специальный комплекс присадок и MoS2 помогают снизить износ при постоянном применении и продлить срок службы смазываемых механизмов.

Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения при экстремально высоких нагрузках и очень низких температурах.

Верхний диапазон рабочей температуры RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 при продолжительном режиме работы составляет +120 °C. Не рекомендуется превышать температуру 160 °C кратковременно.

Применение при высоких температурах уменьшает срок службы продукта. Регулярное добавление смазки сохраняет ее свойства и сокращает эксплуатационные расходы.

0,1 л | 0,4 л | 25 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 обеспечивает:

- Устойчивость к сдвигу
- Устойчивость к окислению
- Устойчивость к вымыванию водой
- Хорошую защиту от износа
- Хорошую нагрузочную способность при экстремальных температурах
- Очень высокую способность работать при высоком давлении
- Хорошую адгезионную способность

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Черный	
Температура вспышки	°C	< 200	DIN ISO 2592
Тип загустителя		Литиевое мыло	
Класс NLGI		2	
Классификация		KPFE2K-60	DIN 51350
Рабочая температура (мах +200°C)	°C	-60 - 120	DIN 51825
Пенетрация за 60 циклов при 25°C	мм/10	265 - 295	ISO 2137
Температура каплепадения	°C	< 180	DIN ISO 2176
Тест защиты от коррозии SKF Emcor, дистилированная вода		0	DIN 51802
Нагрузка сваривания VKA	H	3 200	DIN 51350T4

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1340125-100-04-999 / 4014835756793
0,4 л: 1340125-400-04-999 / 4014835756748
25 л: 1340125-025-03-999 / 4014835756786

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение