

## ULTRALUB LIGHT

(METAL)

### ИСЧЕЗАЮЩЕЕ МАСЛО

#### Описание:

- Не смешивающаяся с водой жидкость для металлообработки.
- Бесцветный и без запаха.
- Полностью синтетический продукт.
- Не содержит хлора, серы и фосфора.
- Не содержит ароматических соединений и тяжелых металлов.
- Соответствует всем требованиям безопасности и гигиены труда в соответствии с нашими знаниями.
- Продукт одобрен NSF (H1):  
Регистрационный номер: 149185

#### Применение:

ULTRALUB LIGHT представляет собой полностью испаряющееся масло, специально разработанное для штамповки и

#### Физические характеристики:

и волочения стали и оцинкованной стали. Этот продукт также подходит для работы с цветными металлами (алюминий, медь и их сплавы).

ULTRALUB LIGHT используется для процессов волочения, штамповки и штамповки всех видов металлов, демонстрируя наилучшие характеристики на стальных и жестяных листах. Его можно использовать для штамповки листов толщиной до 1,5 мм. Благодаря его 100% совместимости с красками, эмалями, лаками или лаками процессы обезжиривания вообще не требуются.

ULTRALUB LIGHT специально рекомендуется для производства стальных и жестяных банок для пищевой промышленности.

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид	-	Прозрачный, бесцветный	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,76	gr/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 20 °C	ASTM D 445	1,9	cSt
Точка возгорания	ASTM D-92	74	°C
Содержание ароматических веществ	ASTM D-2600	< 0,1	%

Rev: 07/16

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.  
COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.