



## МОТОРНЫЕ МАСЛА

# ADDINOL RASENMÄHERÖL MV 304, MV 1034

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масла для газонокосилок ADDINOL Rasenmäheröl MV 304 и MV 1034 — это моторные масла классов вязкости SAE 30 и 10W-30. Они изготовлены на основе высококачественных рафинатов минеральных масел и гидрокрекингových масел, а также новейшего комплекса присадок, разработанного с учетом эксплуатационных особенностей данной техники..

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуются для малогабаритных мобильных агрегатов в домашнем хозяйстве, оснащенных четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением.
- Особо рекомендуются для газонокосилок.
- Продукт ADDINOL Rasenmäheröl MV 304 предназначен для летней эксплуатации.
- ADDINOL Rasenmäheröl MV 1034 — для круглогодичного использования в среднеевропейских климатических условиях.
- Масла смешиваются со стандартными фирменными продуктами других производителей.

### СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняют и перевыполняют международные спецификации:

- API SF / CC

### УПАКОВКА

Поставка преимущественно в мелкой таре.

### СВОЙСТВА

- Хорошая термоокислительная стабильность
- Исключительная защита от износа
- Незначительный расход масла

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Длительные интервалы замены масла
- Длительный срок службы двигателя
- Экологически безопасный продукт





# ADDINOL RASENMÄHERÖL MV 304, MV 1034

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		MV 304	MV 1034	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений		визуальный контроль
Класс SAE	J 300		30	10W-30	ASTM
API			SF / CC		лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
Плотность	при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	885	855	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	11,3	11	ASTM D 7042
TBN		мг KOH / г	5,7	6	DIN ISO 3771
Температура вспышки	COC	°C	мин. 260	мин. 240	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	макс. -30	макс. -36	ASTM D 7346
Прокачиваемость		°C	--	до -30	ASTM D 4684

### ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.