

ULTRACAST W2100

РАСТВОРИМАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЯ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRACAST W2100 антиадгезионная смазка, специально разработанная для литья алюминия под давлением. Он образует стабильные микроэмульсии в воде и основан на синтетических ингредиентах, совместимых с последующими лакировочными процессами или красками.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ULTRACAST W2100 можно использовать от 2,0% до 4,0%. Оптимальная концентрация должна быть проверена в каждом конкретном случае. Рекомендуется наносить распылением для получения однородной и правильно распределенной смазочной пленки. Рекомендуется использовать воду с низким содержанием хлоридов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRACAST W2100 обеспечивает превосходную отделку поверхности и процесс извлечения из формы без дыма или скопления продукта в формах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид	-	Молочно-опалесцирующая эмульсия	-
Плотность при 20 °C	ASTM D 1298	1,0	Kg/l
pH 2% (H ₂ O дист.)	-	7,5 – 9	-

Rev: 06/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.