

ULTRACAST 2070 ZMK

ЖИДКОСТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ЦИНКОВОГО ЛИТЬЯ

ОПИСАНИЕ

ULTRACAST 2070 ZMK представляет собой синтетическую разделительную смазку на основе растворителя для снятия отливок из цинка и цинковых сплавов, отлитых под давлением.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ULTRACAST 2070 ZMK используется как есть. Рекомендуется наносить распылением, чтобы смазочная пленка была равномерной и правильно распределенной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обеспечивает превосходное извлечение из формы без остатков, обеспечивая превосходную отделку поверхности. Он совместим с последующими процессами лакирования или окраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	бледно-желтая жидкость	-
Плотность при 15 °C	kg/dm ³	0,77	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	2,3	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 62	ASTM D 92

Rev: 04/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.