



Castrol Axle AP 85W-140

Трансмиссионное масло для мостов

Описание

Castrol Axle AP 85W-140 — многофункциональное трансмиссионное масло для мостов широкого ряда грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, легковых автомобилей и внедорожной техники. Используется в дифференциалах, главных передачах, несинхронизированных механических коробках передач, рулевых механизмах и других узлах, где требуется применение смазочных материалов, соответствующих классификации API GL-5.

Не рекомендуется для коробок передач и трансмиссионных узлов, где рекомендованы масла без противоизносных (EP) присадок, следующих производителей: Eaton, Spicer, Renault или Rockwell.

Преимущества

- Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей трансмиссии.
- Превосходная защита зубчатых передач от износа превышает отраслевые стандарты и продлевает срок службы деталей трансмиссии.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Axle AP 85W-140
Плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.908
Внешний вид	визуально	-	Чистая и прозрачная
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	25.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	367
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	96
Температура застывания	ASTM D97	°C	-24
Вязкость по Брукфилду при -12°C (85W)	ASTM D2983	мПа*с (сП)	64000
Температура вспышки, СОС	ASTM D 92	°C	>180

Спецификации

API GL-5/ MT-1
SAE J2360
Meritor O76-A
Mack GO-J

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Axle AP 85W-140
23 Apr 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru