Купить

Магазины рядом

Артикул: 1142105-004
Код поиска: 4014835727090

6646 р.

1 л | 4 л | 5 л

Страница продукта на ravenol.de

RFS SAE 15W-50

Моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло высшего качества. Для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.

Соответствие спецификациям:
#SAE 15W-50

Рекомендовано партнёрами:
#Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Протестировано партнёрами:
#Hockenheim Premium Partner #Nürburgring

Область применения:
#Opel Motorsport

Теги:
#Автоспорт #Всесезонные продукты #Гоночные масла #Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (PAO, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #15W50

RAVENOL RFS SAE 15W-50 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологией USVO®. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря технологии USVO® достигается максимальная стабильность вязкости. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без полимерного загустителя (модификатора вязкости), что приводит к практическому отсутствию эффекта "проседания" вязкости и к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения) из-за отсутствия деструкции полимера в отличие от масел, в которых применен полимерный загуститель. Это помогает улучшить защиту двигателя, производительность, чистоту и увеличить интервалы замены масла. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

RAVENOL RFS SAE 15W-50 благодаря свойствам вольфрама, значительно сглаживается структура поверхности в двигателе, тем самым снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность, обеспечивает защиту от коррозии (окисления) и пенообразования.

Применение:

RAVENOL RFS SAE 15W-50 специально разработано для двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

Применение RFS SAE 15W-50 обеспечивает:

- Полностью синтетическое моторное масло с пакетом присадок с вольфрамом для гоночных режимов
- Экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Низкие потери при испарении
- Стабильные вязкостные характеристики
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Стабильность масляной пленки при очень высоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	856	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм²/с	18	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	120,3	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	5,3	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	мПа*с	4 919	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV)	мПа*с	25 900	ASTM D4684
Индекс вязкости		168	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-54	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	5,5	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	248	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	10,2	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,3	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1142105-001-01-999 / 4014835727014
4 л: 1142105-004-01-999 / 4014835727090
5 л: 1142105-005-01-999 / 4014835727052

Снятые с производства продукты

1 л: 1142105-001-01-100 / 4014835639119
5 л: 1142105-005-01-100 / 4014835639157
60 л: 1142105-060-01-100 / 4014835639164
200 л: 1142105-200-01-100 / 4014835639133

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение