

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1390301-300

Код поиска: 4014835802650

**835 р.**

0,3 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

## Professional Radiator Stop Leak

### Присадка

Дисперсионное средство для заделки негерметичностей в системах водяного контура радиатора. Надежно заделывает трещины, небольшие протечки. Устраняет образование конденсата и утечки охлаждающей жидкости.

Теги:

#Автохимия #Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Присадка

**RAVENOL Professional Radiator Stop Leak** - это дисперсионное средство для заделки негерметичностей в системах водяного контура радиатора в автомобиле.

Надежно заделывает трещины и небольшие места протечки.

Устраняет образование конденсата и утечку охлаждающей жидкости.

Применяется для закрытых систем охлаждения.

**RAVENOL Professional Radiator Stop Leak** подходит для всех систем охлаждения и нагрева. При наличии фильтра в системе охлаждения герметик не применяется.

### Применение:

- Для герметизации трещин и небольших мест протечки
- Для герметизации небольших отверстий в системе охлаждения

### Использование:

Флакон с **RAVENOL Professional Radiator Stop Leak** перед использованием встряхнуть. Прогреть двигатель до рабочей температуры, при выключенном отопителе добавить герметик в систему охлаждения из расчета один флакон присадки на 10 л. охлаждающей жидкости. Дать поработать двигателю на холостых оборотах минимум 10 минут. Проверьте состояние охлаждающей жидкости, отсутствие воздуха и герметичность системы (отсутствие течи).

Для грузовых автомобилей соотношение максимум 1 : 100.

Подходит также для закрытых систем охлаждения.

### Классификации и спецификации:

**RAVENOL Professional Radiator Stop Leak** полностью совместимо с антифризом и охлаждающими жидкостями. Нейтрально по отношению к деталям из резины, пластмассы и цветных металлов.

## Применение Professional Radiator Stop Leak обеспечивает:

- Защиту от протечек
- Надежную герметизацию трещин и небольших мест протечки на длительное время

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

| Параметр               | Ед. измерения | Данные         | Метод испытания  |
|------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Цвет                   |               | зелено-голубой |                  |
| Плотность при 20°C     | кг/м³         | 1 020          | DIN EN ISO 12185 |
| Запах                  |               | цитрусовый     |                  |
| Показатель pH при 20°C |               | 9,5            | DIN EN ISO 12185 |

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

0,3 л: 1390301-300-05-000 / 4014835802650


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение