

Variocut C 335

Высококачественная неразбавляемая жидкость для обработки металлов

Описание

Castrol Variocut™ C 335 - это неразбавляемая жидкость для обработки металлов, не содержащая хлор и тяжёлые металлы.

Применение

Variocut C 335 разработана для общих операций обработки высоколегированных сталей. Также подходит для операций протягивания и зубонарезания среднелегированных сталей. Variocut C 335 содержит активную серу, поэтому несовместима с цветными металлами.

Наименование	Чугун	Низко- и среднелегированные стали	Высоколегированные стали/хромоникеливые сплавы	Сплавы алюминия	Желтые металлы
Точение, фрезерование	✓	✓	✓	-	-
Производство зубчатых колес	✓	✓	-	-	-
Протягивание	✓	✓	-	-	-

Преимущества

- Высокотехнологичные компоненты усиливают противозадирные свойства жидкости, способствуя увеличению срока службы инструмента.
- Позволяет увеличить скорость резания наряду с улучшением качества поверхности.
- Не содержит хлор и тяжёлые металлы, удовлетворяя требования санитарных норм и требований законодательства.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Variocut C 335
Внешний вид	Визуально	-	Жидкость янтарного цвета
Плотность при 15°C	DIN 51757 ASTM D1298	кг/м ³	886
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	37
Кинематическая вязкость при 100°F	ASTM D446	SUS	196
Температура вспышки, COC	ISO 2592	°C	>180
Коррозия меди (3ч. при 100°C)	ASTM D130	балл	4с

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Дополнительная информация

Компоненты	Эфиры	Активная сера	Неактивная сера	Фосфор	Кальций	Хлор	Цинк
Наличие	+	+	-	+	-	-	-

Хранение

Во избежание ухудшения свойств продукта, храните упаковку плотно закрытой. Храните в сухом, прохладном месте, избегая прямых солнечных лучей. Не допускайте попадания воды и замерзания продукта. Для сохранения оптимальных свойств продукта, предпочтительно хранить продукт внутри помещения при температуре от +5 до +45 °C.

Variocut C 335

01 Feb 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98