

TEBOIL 2T BIKE

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется в двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, скутеров, бензопил, снегоходов и другой мототехники
- Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1
- Образует стабильную топливно-масляную смесь в широком интервале температур

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD/ ISO-L-GD++
- Husqvarna
- Piaggio Hexagon

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 2T BIKE	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	850	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	8,3	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40 °C	51	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	110	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

