

## ULTRAPRESS BIO 46

### БИОРАЗЛАГАЕМОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО HETG

#### ОПИСАНИЕ

Биоразлагаемое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, специально разработанное для обеспечения высочайшей производительности в гидравлических системах всех типов машин.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRAPRESS BIO-46 не содержит золы, обладает превосходными свойствами ингибирования коррозии, защиты от окисления, противоизносными свойствами и устойчивостью к сдвигу и отвечает самым строгим требованиям современных гидравлических систем, таких как:

- Деаэрация
- Антипенные свойства.
- Демульсия
- Фильтруемость
- Термическая стабильность
- Устойчивость к гидролизу.

ULTRAPRESS BIO-46 превышает следующие технические характеристики:

- AFNOR NF E 48-603 HV
- DIN 51524 часть 3 (HVLP)

ULTRAPRESS BIO-46 это высокотехнологичный продукт, обладающий значительными преимуществами по сравнению с обычными высоковольтными гидравлическими маслами.

ULTRAPRESS BIO-46 обладает высокой устойчивостью к сдвигу, что позволяет его индексу вязкости не уменьшаться при работе. Высокая противоизносная способность. Основа ULTRA PRESS BIO-46 обеспечивает значительно меньший износ, чем обычные составы. Отличные антикоррозионные свойства. Без пепла.

Биоразлагаемый продукт в соответствии со стандартом OECD 301-B.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид	Визуально	Прозрачный янтарь	-
Плотность при 15 °C	DIN 51519	0,92	gr/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 40 °C	DIN 515621	47,7	cSt
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	9,34	cSt
Индекс вязкости		200	-
Точка возгорания	DIN ISO 2592	270	°C
Точка застывания	DIN ISO 3016	- 33	°C
Деэмульгирующая способность	ASTM D 1401	6	Min.
Шрам износа, тест 4 шариков	DIN EN 7	0,47	mm

Rev: 12/18

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.