



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1323202-060

Код поиска: 4014835759961

32010 р.

60 л

208 л

208 л

208 л

Hydraulikoil TSX 15 (HVLП)

Гидравлическое масло

Минеральное гидравлическое масло, обеспечивает стабильный индекс вязкости и надежную защиту от коррозии и износа, а также нейтральное отношение к уплотнительным материалам.

Соответствие спецификациям:

#AFNOR NF E 48-603 HV ; AFNOR NFE 48-690/1 #CETOP RP 91H-HV #DIN 51524:3 (HVLП) ; SAE MS1004 #ISO 6743/4-HV ; ISO 11158 HV

Соответствие требованиям:

#GB 111118.1 L-HM (CONVENTIONAL) #Rexroth Bosch Group RE 90220 #Sauer 520L0463 DANFOSS

Теги:

#Гидравлические и компрессорные масла #Для гидравлики спецтехники #Промышленное оборудование #Фасовка в бочках #HVLП

RAVENOL Hydraulikoil TSX 15 (HVLП) – минеральное гидравлическое масло класса HVLП. Благодаря применению высокоочищенного базового масла и специального комплекса присадок обеспечиваются стабильный индекс вязкости и надежная защита от коррозии и износа, а также нейтральное отношение к уплотнительным материалам.

Применение:

Гидравлические масла **RAVENOL Hydraulikoil TSX 15 (HVLП)** применяются в гидравлических системах строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем.

Не применять при наличии в гидравлических системах серебряных или посеребрённых деталей.

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	
Плотность при 20°C	кг/м³	831	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	мм²/с	16,4	DIN 51562
Вязкость при 100°C	мм²/с	4,2	DIN 51562
Индекс вязкости		173	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	180	DIN ISO 2592

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

60 л: 1323202-060-01-999 / 4014835759961
208 л: 1323202-208-01-000 / 4014835642386
208 л: 1323202-208-01-999 / 4014835759985
208 л: 1323202-208-01-909 / 4014835800182

Снятые с производства продукты

200 л: 1323202-200-01-000 /


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)