

ULTRAPRESS AG 5 LA

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ

Масло премиум-класса на основе высокоочищенного базового масла для печатного оборудования, специально разработанное для смазки офсетных печатных машин MAN ROLAND. ULTRAPRESS AG 5 LA содержит одобренную добавку Elkalub LA-1 в указанной пропорции 20% (номер одобрения MAN ROLAND 94S-0117-40).

ПРИМЕНЕНИЯ

- ⇒ Особенно рекомендуется для циркуляционной смазки закрытых зубчатых передач офсетных прессов MAN ROLAND.
- ⇒ Его также можно использовать во многих других типах печатного оборудования, таких как: гильотины, рулонные и офсетные машины других марок, папки и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая смазочная и противоизносная способность. Специальные добавки в этом продукте обеспечивают отличную пропитку и сцепление с металлическими поверхностями. Он образует стабильную и прочную скользящую пленку и помогает сгладить шероховатость любой металлической поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид		Прозрачный янтарь	
Плотность при 15°C.	ASTM D-1298	0,88	gr/cm ³
Вязкость при 40°C.	ASTM D-445	68	°C
Индекс вязкости	ASTM D-2270	98	-
Точка застывания	ASTM D-97	-21	°C
Точка возгорания	ASTM D-92	235	°C
FZG тест	DIN 51.354	12	-
Сварочная нагрузка тест 4 шариков, VKA значение	DIN 51.350	2500	N

Rev: 08/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.