

## ULTRALIT SEG 34

### СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

#### ОПИСАНИЕ

ULTRALIT SEG 34 изготовлен на основе специальной полностью синтетической основы, литиевого загустителя, отобранных присадок и твердых смазочных материалов. ULTRALIT SEG 34 предназначен для смазки механических компонентов, работающих на высоких скоростях и подверженных ударным нагрузкам.

#### ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для пожизненной смазки механических инструментов, таких как пневматический гайковерт с электрическим приводом, сверлильные станки и т.д.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Чёрная смазка	-
Загуститель	-	Литий 12-ОН стеарат	-
Проникновение при 25°C	mm x 10 <sup>-1</sup>	279	ASTM D 217
Проникновение при 25°C после 10.000 ударов	mm x 10 <sup>-1</sup>	299	ASTM D 217
Точка каплепадения	°C	200	ASTM D 566
EP тест 4 шариков – Сварочная нагрузка	Kg	315	ASTM D 2596
Отделение масла – способ фильтрации под давлением	%	1,9	IP 121

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Excellent thermal and oxidation resistance, so it can offer excellent performance during all the tool life.
- High mechanical stability and adherence to assure permanent lubrication of friction parts.
- High dropping point so can warranty lubrication of components even at high temperatures of operation.
- Working temperature: from -35 °C up to +150 °C

Rev: 09/19

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер  
08740  
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА ( Барселона ) Тел: +34 93  
6822220 – Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com e-  
mail: comercial@cogelsa.com ;

Export:  
Telf. +34 93 635 60 50  
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

