



COGELSA®

EFFICIENT LUBRICATION

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6822220 – Fax: +34 93 6820055
www.cogelsa.com
e-mail: comercial@cogelsa.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ULTRALUB AC 100 EP

МАСЛО ДЛЯ ШТАМПОВКИ И ВОЛОЧЕНИЯ

Описание:

ULTRALUB AC 100 EP не содержащая хлора смазка на основе минерального масла, содержащая высокополярные присадки, противозадирные активаторы и антикоррозионные присадки.

Применение:

ULTRALUB AC 100 EP особенно показан для сложных операций штамповки, штамповки, высечки и волочения на одноступенчатых и многоступенчатых прессах. Благодаря отличным смазывающим свойствам обеспечивает долгий срок службы пресс-форм и пуансонов.

ULTRALUB AC 100 EP позволяет объединить различные масла в одну единую ссылку. Благодаря высокому содержанию моющих добавок легко удаляется водными щелочными очистителями.

ULTRALUB AC 100 EP не рекомендуется для цветных металлов.

<u>Технические характеристики:</u>	Ед.	Типовое значение	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный янтарь	Визуально
Плотность при 20°C	kg/l	0.930	ASTM D 1298
Вязкость при 40°C	cSt	120	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 200	ASTM D 92
Сварочная нагрузка (тест 4 шаров)	kg	> 800	ASTM D 2783

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с Cogelsa в случае повторного использования путем перегонки растворителя, использованного для удаления этого продукта.

Rev: 09/14

COGELSA®

Page 1 of 1

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without notice.

Such information does not release the user from testing the product in their own application.

The data indicated represent average values and do not constitute product specifications.

For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

CERTIFIED COMPANY

