

ULTRASOL 631

EP СМЕШИВАЮЩАЯСЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ
ВЫДЕЛИТЕЛЕЙ ФОРМАЛЬДЕГИДА

ОПИСАНИЕ

ULTRASOL 631 соответствует новой технологии в растворимых жидкостях для обработки легированной стали, чугуна и алюминиевых сплавов. ULTRASOL 631 - это смазочно-охлаждающий агент на основе компонентов последнего поколения, содержащий EP и антикоррозионные добавки, поэтому его можно использовать в операциях средней и высокой сложности, особенно с использованием инструментов MAPAL и глубокого сверления. Его превосходная смазывающая способность на основе сложных эфиров и тщательное смешивание присадок EP обеспечивают высокое качество обработки поверхности и длительный срок службы инструмента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Содержит добавки EP. Отличная отделка поверхности.
- Хороший контроль пены даже в деминерализованной воде.
- Хорошая совместимость с кожей.
- Совместим с авиационным алюминием и другими желтыми металлами.
- Соответствует TRGS 611.

ДОЗИРОВКА И КАЧЕСТВО ВОДЫ

Общая механическая обработка: 5% - 8%.
Тяжелая механическая обработка: 8% - 15%.
Жёсткость воды: 0°HF - 40°HF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм.
Внешний вид концентрата		Янтарная жидкость	
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,98	gr/cm ³
Внешний вид эмульсии		milky	
pH 5% H ₂ O	DIN 51 369	9,2	-
Тест на коррозию стали, 4%	DIN 51360	0	шкала
Коэффициент рефрактометра		1,0	-

REV:10/17

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
(Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34 93
6820055 www.cogelsa.com; e-mail:
comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

