

Teboil Power D 15W-40

ОПИСАНИЕ

Teboil Power D 15W-40 – моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях тяжелой техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонная эксплуатация в дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной, сельскохозяйственной техники и маломерных судов;
- Дизельные двигатели грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4;
- Может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SG.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E2
- API CF-4/CF/CG-4
- MAN 271
- MB 228.1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Power D 15W-40	Значение	Единицы	Метод
Плотность при 20°C	880	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	100,30	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,77	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	139	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	226	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-30	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	1,00	%	ASTM D 874
Щелочное число	7,7	мг КОН/г	ГОСТ 30050

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

