TAIF TEMPO 20W-50

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для двигателей спортивных автомобилей. Производится на основе полиальфаолефинов (ПАО) с применением технологичного пакета присадок.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API SN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современные высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели спортивных и гоночных автомобилей, для которых необходимо применение масел уровня API SP и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тщательно подобранный компонентный состав масла обеспечивает стабильную эксплуатацию в условиях сверхнагрузок и при высокофорсированном режиме работы.
- Высокие противоизносные свойства и низкий коэффициент трения способствуют увеличению мощностных характеристик и защищают двигатель на всем сроке эксплуатации.
- Обеспечивает чистоту двигателя, препятствуя образованию шламов, нагаров и лаковых пленок на рабочих поверхностях, благодаря эффективному пакету присадок.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF TEMPO 20W-50
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	19,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	12376
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	4020
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,0
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	10
Температура вспышки, °C	ASTM D92	240
Температура застывания, °C	ASTM D97	-46
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	867

PAO BASED · Polyalphaolefin ·

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:
ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Щапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru