



ОХЛАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА

ADDINOL ANTIFREEZE SUPER 5050

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Antifreeze Super 5050 — это высококачественное и экологически безопасное охлаждающее средство, изготовленное на основе этиленгликоля и специальных ингибиторов.

Продукт смешан (50 % Antifreeze Super и 50 % воды) и готов к употреблению.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется в системах охлаждения всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
- Используется для систем охлаждения двигателей из легких металлов (алюминия или алюминиевых сплавов).

Следует руководствоваться предписаниями производителя двигателя.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и контейнерах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет спецификации:

- BS 6580
- ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985
- SAE J 1034
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C (G 11)
- BMW GS 9400
- MAN 324 NF (324)
- MB 325.0 / 325.2
- MTU (MTL 5048)
- Opel GM QL 130100
- Porsche (TL 774-C)
- Saab (6901 599)
- Cummins 85T8-2
- Fiat/Iveco
- Lada TTM VAZ 1.97.717-97
- Nato S-759

ХРАНЕНИЕ

В закрытой таре может храниться более 5 лет. Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при комнатной температуре (макс. 35 °C).

СВОИСТВА

- Высокая химическая стабильность
- Концентрат: смешивается с водой в любых пропорциях
- Улучшенная антикоррозионная защита
- Защита от перегрева
- Совместимость с резиной и пластиками
- Незначительное пенообразование
- Не содержит нитритов, аминов и фосфатов
- Голубовато-зеленый цвет
- На основе этиленгликоля
- Смесь в пропорции 50:50

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Длительный срок службы
- Регулируемая температура замерзания, экономное использование
- Превосходная защита системы охлаждения двигателя
- Круглогодичное применение; продукт пригоден также для удлиненных интервалов замены (до двух лет)
- Повышенная защита от утечек
- Эффективная защита от пенообразования
- Никакой опасности для здоровья
- Нельзя перепутать с другими жидкостями
- Смешивается со стандартными охлаждающими средствами
- Оптимальная защита от замерзания до -36 °C
- Продукт готов к употреблению





ADDINOL ANTIFREEZE SUPER 5050

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Antifreeze Super 5050	Испытание
Внешний вид			прозрачная жидкость	визуальный контроль
Цвет			голубовато-зеленого цвета	визуальный контроль
Базовое масло			этиленгликоль	
Защита от замерзания	макс.	°C	-36	
Плотность	при 20 °C	кг/м ³	1076	DIN 51757
Температура начала кипения		°C	109	ASTM D 664
Резерв щелочности	0,1 М HCl	мл	8,0	ASTM D 1121

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.