

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1172113-004

Код поиска: 4014835731295

**3121 р.**

1 л

4 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

## MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50

### Для мотоциклов

Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива, защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации

Официальная лицензия:

#API SN #JASO MA2 T903:2006 (M049RAV178)

Соответствие спецификациям:

#SAE 15W-50

Соответствие требованиям:

#Aprilia #BMW #Ducati #HONDA #Kawasaki #Moto-Guzzi #Suzuki  
#Triumph #Yamaha

Теги:

#Всесезонные продукты #Моторные масла #Мотоциклы  
#Полусинтетика #Фасовка в бочках #15W50

**RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50** - это полусинтетическое современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

### Применение:

**RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50** применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где предписано применение масел класса JASO MA2 T904:2006 и вязкостью SAE 15W-50.

## Применение MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50 обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	860	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	18,7	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	144,7	DIN 51562
Вязкость HTHS при 150°C	мПа*с	5,13	ASTM D5481
Вязкость при -20°C	мПа*с	6 300	ASTM D5293
Индекс вязкости		147	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	256	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	7,9	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,86	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1172113-001-01-999 / 4014835731219  
4 л: 1172113-004-01-999 / 4014835731295

### Снятые с производства продукты

1 л: 1172113-001-01-100 / 4014835702110  
5 л: 1172113-005-01-100 / 4014835702158


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)