



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ADDINOL SILIKONSPRAY LV

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Silikonspray LV изготовлен на основе высококачественного маловязкого силиконового масла и не содержит растворителей. После распыления образуется смазочная пленка, характеризующаяся нейтральным запахом и устойчивая к воде, свету и атмосферным воздействиям.

Диапазон температур применения: от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Оптимальная температура применения и хранения:
от $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве универсального антифрикционного и разделительного средства рекомендуется для пластмассовых, резиновых и металлических поверхностей.
- Продукт великолепно зарекомендовал себя на практике благодаря превосходной стойкости к соленой воде, водяному пару, серной кислоте, разбавленным кислотам и щелочам.
- Применяется в качестве:
 - антифрикционного средства в моторо-, кузово- и автомобилестроении;
 - вспомогательного средства в медицине, косметической и фармацевтической промышленности;
 - водоотталкивающего смазочного средства в электропромышленности и при выполнении инсталляционных работ;
 - чистящего и защитного средства в общем машиностроении, судостроении и самолетостроении;
 - консервационного средства в керамической и стекольной промышленности;
 - и пр.

СВОЙСТВА

- Физиологически безопасный продукт
- Отличная химическая устойчивость
- Отличные антифрикционные и разделительные свойства
- Широкий диапазон температур применения
- Устойчивый, эффективный и водоотталкивающий продукт
- Отличная совместимость со всеми обычными уплотнительными материалами
- Отличные диэлектрические свойства (высокая пробивная стойкость) и снижение утечек тока при любой влажности воздуха
- Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора, брома и фтора

ЛИЦЕНЗИИ

Продукт имеет лицензию и внесен в список:

- NSF-H1 (рег. № 158 706)

Все компоненты, входящие в состав продукта, физиологически безопасны.

УПАКОВКА

Поставка в аэрозольных баллончиках по 500 мл (12 штук в коробке).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением баллончик встряхнуть.
2. Обрабатываемые поверхности предварительно тщательно очистить и высушить.
3. Средство распылять с расстояния 20—30 см. Следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность была полностью покрыта средством.
4. Время высыхания при комнатной температуре: около 30 секунд.

После высыхания продукта удаление пленки возможно лишь с помощью ацетона и воды (частично).

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Никакой опасности для здоровья
- Универсальное применение
- Никакого налипания грязи
- Никакого высыхания
- Продукт пригоден для влажных условий
- Пластмассовые детали не становятся ломкими и сохраняют блеск
- Предотвращает проникновение влаги в электроконтакты
- Озонобезопасный продукт





ADDINOL SILIKONSPRAY LV

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		ADDINOL Silikonspray LV	Испытание
Регистрационный номер NSF			158 706	
Диапазон температур применения		°C	от -50 до +250	
Цвет			бесцветный	визуальный контроль
Запах			характерный	ольфакта
Плотность смеси	при 20 °C	кг/м ³	630	DIN 51757
Температура вспышки	COС	°C	< -20	DIN EN ISO 2592

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.