Outboardoel 4T SAE 10W-30

Для лодок

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W. Безупречное смазывание при высоких оборотах и нагрузках. Защита от износа, защита от коррозии.

Официальная лицензия:
#API SM #NMMA FC-W (CAT)® FC-51534X #NMMA FC-W

Соответствие спецификациям:
#NMMA FC-W (CAT) #SAE 10W-30

Соответствие требованиям:
#Evinrude #HONDA #Johnson #Mercury Verado #Suzuki #Tohatsu Nissan #Tohatsu #Yamaha

Теги:
#Всесезонные продукты #Катера и яхты #Минеральный #Подвесные моторы #Фасовка в бочках #10W30

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 – полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузка, защиту от износа благодаря низкозольному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использование масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1153203-004
Код поиска: 4014835729094

2539 р.

1 л | **4 л** | 5 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение Outboardoel 4T SAE 10W-30 обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Эффективность очистки и полное сгорание без осадков
- Хороший холодный запуск
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Защиту от коррозии во всех деталях двигателя, контактирующих с маслом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	
Плотность при 20°C	кг/м³	854	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	12,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	80,2	DIN 51562
Индекс вязкости		146	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	250	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	7,5	ASTM D2896

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1153203-001-01-999 / 4014835729018
4 л: 1153203-004-01-999 / 4014835729094
5 л: 1153203-005-01-999 / 4014835729056

Снятые с производства продукты

1 л: 1153203-001-01-100 / 4014835708815
5 л: 1153203-005-01-100 / 4014835708853

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии