



## MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40

### Для кораблей

Моторное масло для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. Надёжно защищает дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, эксплуатируемые в крайне тяжёлых условиях. Окрашено в синий цвет.

Соответствие спецификациям:

#ACEA B4 #ACEA E7 #API CF #API CI-4 #SAE 15W-40

Соответствие требованиям:

#Caterpillar #Detroit Diesel #IVECO #MAN #Mercruiser #MTU #NANNI Diesel #PERKINS #SKL #Steyr #SULZER #VETUS DEUTZ #VOLVO #VOLVO VDS-2 #VOLVO Penta #VOLVO VDS-3 #YANMAR

Теги:

#Всесезонные продукты #Для дизельного двигателя #Катера и яхты #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках #15W40

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1163100-020

Код поиска: 4014835730021

**12158 р.**

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекингвого базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 надёжно защищает дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Для исключения ошибки в выборе смазочного материала моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 окрашено в синий цвет.

4 л

5 л

20 л

60 л

**Применение MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 обеспечивает:**

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

- Очень высокую устойчивость к нагрузкам и окислению
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации

**Параметры:**

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	
Плотность при 20°C	кг/м³	882	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	15	DIN 51558-1
Вязкость при 40°C	мм²/с	115,7	DIN 51562
Индекс вязкости		134	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	10,5	DIN ISO 3771

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)**Актуальные продукты**

4 л: 1163100-004-01-999 / 4014835730090  
 5 л: 1163100-005-01-100 / 4014835629653  
 20 л: 1163100-020-01-999 / 4014835730021  
 60 л: 1163100-060-01-999 / 4014835730069  
 208 л: 1163100-208-01-999 / 4014835730083




**Снятые с производства продукты**

208 л: 1163100-208-01-100 / 4014835629684

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)[Политика в области качества и экологии](#)[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#) [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#) [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#) [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#) [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)

Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)[Отправьте нам сообщение](#)