Купить

Магазины рядом

Артикул: 1181002-001
Код поиска: 4014835839908

E-PSF Fluid

Для ГУР

Полностью синтетическая жидкость для электро-гидроусилителей руля транспортных средств с электрическим приводом Nissan и Toyota. Гарантирует оптимальную силовую передачу.

Соответствие требованиям:
#Citroen DA 9730 A5 #Citroen LDS 9979 A3 #Fiat 9.55550-AG3 #MAN M3289 #Nissan E-PSF #Nissan 999MP-EPSF00P #Nissan KLF51-00001 JTEKT EHS Elektro-Hydraulik Servolenkung (EHPS Electro-Hydraulic Power Steering) #PSA S71 2710 #Renault PSF Klasse 1 (Renault Laguna III) #Toyota PSF-EH #Toyota 08886-01206

Теги:
#Жидкости ГУР #Легковые автомобили #Синтетика #ГУР #Nissan #Toyota #электрический привод #E-PSF

RAVENOL E-PSF Fluid – это полностью синтетическая жидкость для электро-гидроусилителей руля транспортных средств с электрическим приводом Nissan и Toyota.

Гарантирует оптимальную силовую передачу. Изготовлена на основе высококачественного базового масла и специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу электро-гидроусилителя руля транспортных средств с электрическим приводом.

Применение:

Разработана для электро-гидроусилителей руля транспортных средств с электрическим приводом.

1510 р.

1 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение E-PSF Fluid обеспечивает:

- Низкую температуру застывания
- Очень хорошие противопенные свойства, отсутствие пенообразования
- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное отношение к цветным металлам
- Отвод тепла от трущихся поверхностей

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		бесцветный	
Плотность при 20°C	кг/м³	821	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	6,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	19	DIN 51562
Вязкость при -40°C	мм²/с	960	ASTM D445
Вязкость при -40°C по Брукфильду	мПа*с	900	ASTM D2983
Индекс вязкости	%	312	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-75	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	154	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1181002-001-01-999 / 4014835839908

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение