

ULTRABAR HC 46

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ДЛЯ КОМПРЕССОРА

ОПИСАНИЕ

Смазка, разработанная на основе специальных углеводородных основ и добавок для улучшения смазки в компрессорах при работе в тяжелых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRABAR HC 46 специально разработано для смазывания затопленных винтовых и лопастных компрессоров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая стойкость к окислению
- Снижение расхода масла
- Увеличенные интервалы замены, до 4000 часов в нормальных рабочих условиях.
- Снижает потребность в обслуживании компрессора
- Уменьшает лаковые отложения
- Значительно снижает опасность пожара и взрыва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я.	Типовые значения	Метод
Внеш. вид	-	жёлтая жидкость	-
Вязкость при 15 °C	gr/cm ³	0,848	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	mm ² /s	46	ASTM D 445
Вязкость при 100 °C	mm ² /s	7,7	ASTM D 445
Индекс вязкости	-	135	ASTM D 2270
Точка застывания	°C	-33	ASTM D 97
Точка возгорания	°C	250	ASTM D 92
Сварочная нагрузка, испытание 4 шариками	mm	0,50	ASTM D 4172
Деэмульсивность при 54°C масло/вода/эмульсия (минуты)	ml	40/40/0 (5')	ASTM D-1401

- Хорошие низкотемпературные характеристики
- Широкий диапазон рабочих температур, от 0°C до + 30°C температуры окружающей среды.
- Совместим с уплотнениями, прокладками, шлангами и компонентами воздушной системы
- Отличные воздухоотводящие и непенистые свойства

Compatibility:

ULTRABAR HC 46 совместим с красками, уплотнениями, прокладками и шлангами, аналогичными минеральным маслам. При замене смазки на минеральном масле не требуется никаких специальных мер предосторожности, связанных с совместимостью.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

- ISO 6743/3 – L-DAH
- DIN 51506 - VDL

Rev: 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
(Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34 93
6820055
www.cogelsa.com; e-mail:
comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

