



## SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30

### Для двигателя

Полусинтетическое моторное масло, разработанное специально для автомобилей с пробегом свыше 100000 км. Для бензиновых и дизельных двигателей. Увеличивает срок службы двигателя

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SL #SAE 5W-30

Соответствие требованиям:

#BMW Longlife-01 #MB 229.5 #VW Group 502 00 #VW Group 505 00  
#VW Group 501 01

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла  
#Полусинтетика #Фасовка в бочках #5W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1116101-005

Код поиска: 4014835802810

**4639 р.**

1 л

5 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 - полусинтетическое моторное масло, разработанное по новой рецептуре, специально для автомобилей с пробегом свыше 100000 км.

Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с большим пробегом, с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском топлива.

Благодаря специальному комплексу присадок, применяемых в рецептуре, восстанавливает критические узлы двигателя и защищает уплотнители. Увеличивает срок службы двигателя, что особенно важно для старых автомобилей.

Обеспечивает прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, благодаря комплексу защитных присадок снижается расход масла и обеспечивается защита от пенообразования и износа.

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом свыше 100000 км, снижает расход масла. Увеличивает срок службы двигателя, снижает расход масла и обеспечивает защиту от пенообразования и износа. Гарантирует чистоту двигателя.

## Применение SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа
- Экономия топлива
- Хорошие детергентные и моющие свойства, что снижает пенообразование
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Чистоту катализаторов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	847	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	12,35	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	72,33	DIN 51562
Вязкость прокачивания низкотемпературная при -35°C	мПа*с	14 160	ASTM D4684
Индекс вязкости		170	DIN ISO 2909
Температура застывания	%	-36	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	9,3	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	9,8	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,25	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1116101-001-01-999 / 4014835802704

5 л: 1116101-005-01-999 / 4014835802810


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)