Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340126-100
Код поиска: 4014835844780

643 р.

Arctic Green Grease AGG 2

Для подшипников

Смазка на основе синтетических компонентов (эстеров), с добавлением минерального масла, загуститель – литиевое мыло. Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу, защиту от коррозии и ржавчины.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KPE2K-60) #ISO L-XECEB2

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Промышленное оборудование #Смазки

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 - специально разработанная смазка на основе синтетических компонентов (эстеров), с добавлением минерального масла, загуститель – литиевое мыло.

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу (механическую стабильность), защиту от коррозии и ржавчины. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения при экстремально высоких нагрузках и очень низких температурах. Благодаря специальному комплексу присадок снижается износ при постоянном применении и продлевается срок службы смазываемых механизмов.

Верхний диапазон рабочей температуры RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 при продолжительном режиме работы составляет +120 °C. Не рекомендуется превышать температуру 160 °C кратковременно.

Применение при высоких температурах уменьшает срок службы продукта. Регулярное добавление смазки сохраняет ее свойства и сокращает эксплуатационные расходы.

0,1 л | 0,4 л | 25 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение Arctic Green Grease AGG 2 обеспечивает:

- Устойчивость к сдвигу
- Устойчивость к окислению
- Устойчивость к вымыванию водой
- Хорошую защиту от износа
- Хорошую нагрузочную способность при экстремальных температурах
- Очень высокую способность работать при высоком давлении
- Хорошую адгезионную способность

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Зеленый	
Температура вспышки	°C	< 200	DIN ISO 2592
Тип загустителя		Литиевое мыло	
Класс NLGI		2	
Классификация		KPE2K-60	DIN 51502
Рабочая температура мах +200 °C	°C	-60 - 120	DIN 51825
Пенетрация за 60 циклов	мм/10 при 25°C	265 - 295	ISO 2137
Температура каплепадения	°C	< 180	DIN ISO 2176
Тест защиты от коррозии SKF Emcor, дистилированная вода		0	DIN 51350
Нагрузка сваривания VKA		3 000	DIN 51350T4
Нагрузка сваривания VKA		3 200	DIN 51350T4

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1340126-100-04-999 / 4014835844780
0,4 л: 1340126-400-04-999 / 4014835756847
25 л: 1340126-025-03-999 / 4014835756885

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение