

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1221110-004

Код поиска: 4014835734098

7801 р.

1 л

4 л

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS

Для спорта

Полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества. Обеспечивает надёжную защиту от износа. Увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

Соответствие спецификациям:

#API GL-5 #MIL L-2105D #SAE 75W-140

Соответствие требованиям:

#LS

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Легковые автомобили
#Синтетика #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках #75W140

RAVENOL Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS – полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных МКПП, где требуется применение масла уровня качества API GL-5. Применяется для тяжело нагруженных гипоидных механических коробок передач, а также для цилиндрических и конических зубчатых передач, в коробках передач автомобилей и тяжелой техники, для рулевых передач, включая самоблокирующиеся дифференциалы "Limited Slip".

Произведено на основе синтетического базового масла с добавлением полиальфаолефинов PAO и специального пакета присадок.

Является оптимальным трансмиссионным маслом для современных 5-ти и 6-ти ступенчатых коробок передач, включая с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" (LS) и без них.

Область применения:

RAVENOL Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS – высококачественное трансмиссионное масло для механических коробок передач автомобилей. Также подходит для применения в тяжело нагруженных гипоидных трансмиссиях, для цилиндрических и конических зубчатых передач, в коробках передач автомобилей и тяжелой техники, для рулевых передач, включая самоблокирующиеся дифференциалы "Limited Slip".

Применение Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS обеспечивает:

- Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Хорошую совместимость с цветными металлами и уплотнительными материалами
- Увеличенный срок службы
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	868	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	25,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	165,6	DIN 51562
Вязкость при -40°C по Брукфильду	мПа*с	127 600	ASTM D2983
Индекс вязкости		188	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	204	DIN ISO 2592
Тест на коррозию меди		1b	ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1221110-001-01-999 / 4014835734012
4 л: 1221110-004-01-999 / 4014835734098
208 л: 1221110-208-01-888 / 4014835734005

Снятые с производства продукты

1 л: 1221110-001-01-000 / 4014835646711
5 л: 1221110-005-01-000 / 4014835646759
208 л: 1221110-208-01-000 / 4014835646780


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)


[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)