

ELITE TDI 15W40



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Многофункциональное моторное масло на минеральной основе специально разработано для использования в дизельных двигателях с непосредственным впрыском, в тоже время оно превосходно подходит для других типов дизельных двигателей. ELITE TDI 15W40 предотвращает формирование отложений в турбокомпрессоре, облегчает холодный пуск и защищает от износа внутренние детали и узлы двигателя при работе при высоких температурах. Оно также имеет превосходную стойкость к окислению и старению, высокую мощную и диспергирующую способность.

Свойства

- Подходит для всех типов дизельных двигателей легковых автомобилей, как с прямым, так и с моно-впрыском, за исключением TDI двигателей SEAT-AUDI-VW-SKODA в которых используется насос-форсунка.
- Высокая мощная способность нейтрализует кислоты, образующиеся при сгорании, даже если используются топлива с высоким содержанием серы.
- Очень стабильно к испарению. Поддерживает нормальное давление при любых температурах и всех условиях работы, с минимальным расходом масла.

Уровни качества

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			15W40
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.87
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	14.5
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	107.0
Вязкость при -20 °С	сП	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	138 мин.
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	215 макс.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-33
T.B.N. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10.7
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	12.5 мин.
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С	% веса	CEC L-40-93	13 макс.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация Версия 8. Февраль 2019 г.