Купить

# Hydraulik PSF Fluid

**Для ГУР**

Синтетическая гидравлическая жидкость для применения в гидроусилителях рулевого управления современных автомобилей. Гарантирует оптимальную силовую передачу

Соответствие требованиям:
#Citroen/Peugeot 9735EJ для C-Crosser #Citroen/Peugeot 9735EJ для PEUGEOT 4007 #HONDA PSF-S #Hyundai PSF-3 #KIA PSF-III #MAZDA PSF #MITSUBISHI DIAMOOND PSF-2M #Subaru PS Fluid #Toyota PSF-EH

Теги:
#Всесезонные продукты #Жидкости ГУР #Легковые автомобили #Синтетика

**RAVENOL Hydraulik PSF Fluid** – синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля. Гарантирует оптимальную силовую передачу.

Разработано на основе высококачественного базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивает бесперебойную работу гидравлической системы.

**RAVENOL Hydraulik PSF Fluid** - гидравлическая жидкость для применения в гидроусилителях рулевого управления современных автомобилей.

Магазины рядом

**Артикул: 1181000-004**
**Код поиска:** 4014835736399

# 3532 р.

| 1 л | 4 л | 208 л | 208 л |
|---|---|---|---|

Страница продукта на ravenol.de

## Применение Hydraulik PSF Fluid обеспечивает:

- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Защиту от пенообразования
- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

Правила промывки при переходе на RAVENOL

# Параметры:

| Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Цвет | | красный | |
| Плотность при 20°C | кг/м³ | 847 | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 34,8 | DIN 51562 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 7,2 | DIN 51562 |
| Вязкость при -40°C | мПа*с | 12 800 | ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | | 178 | DIN ISO 2909 |
| Температура потери текучести | °C | - 48 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 211 | DIN ISO 2592 |

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

**1 л:** 1181000-001-01-999 / 4014835736313
**4 л:** 1181000-004-01-999 / 4014835736399
**208 л:** 1181000-208-01-000 / 4014835646988
**208 л:** 1181000-208-01-999 / 4014835736382

### Снятые с производства продукты

**1 л:** 1181000-001-01-000 / 4014835646919
**5 л:** 1181000-005-01-000 / 4014835646957
**200 л:** 1181000-200-01-000 /

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение