

Главная [Товары](#) [Подбор](#) [Где купить](#) [Карьера](#) [Запрос](#) [Объяснение](#) [Блог](#) [Контакты](#) [О нас](#)



ATF DSIH 6

Для трансмиссии

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость ATF Fluid, разработанная для 6-ти ступенчатых АКПП на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального пакета присадок и ингибиторов.

Соответствие требованиям:

#Caltex 1712 #Fuchs ATF 3292 #SsangYong 0578-244021 #SsangYong DSI M11 6-Speed Korando #SsangYong DSI M78 6-Speed Kyron #SsangYong Actyon

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Синтетика
#Трансмиссионные АКПП #Фасовка в бочках

RAVENOL ATF DSIH 6 полностью синтетическая трансмиссионная жидкость ATF Fluid, разработанная на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального пакета присадок и ингибиторов.

Специально разработанная жидкость для 6-ти ступенчатых АКПП производства Drivetrain Systems International Holdings (DSIH), устанавливаемые на автомобили SsangYong KYRON, ACTYON SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7 и EC8. Гарантирует защиту от износа при максимальных нагрузках. Окрашена в красный цвет.

Область применения:

Применяется для АКПП следующих автомобилей: 6-ти ступенчатые АКПП производства Drivetrain Systems International Holdings (DSIH), устанавливаемые на автомобили SsangYong KYRON, ACTYON SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7 и EC8.

Гарантирует защиту от износа при максимальных нагрузках. Не требует замены при нормальных условиях эксплуатации.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1211133-004

Код поиска: 4014835803787

3070 р.

1 л

4 л

20 л

- Хорошую текучесть даже при низких температурах
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую стабильность к окислению
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасную стабильность коэффициента трения
- Высокую термостабильность и устойчивость к окислению
- Прекрасные охлаждающие свойства
- Хорошую устойчивость к сдвигу

[Правила промывки при переходе на RAVENOL](#)

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	кг/м³	838	DIN EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты


- 1 л: 1211133-001-01-999 / 4014835803770
- 4 л: 1211133-004-01-999 / 4014835803787
- 20 л: 1211133-020-01-888 / 4014835808690


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)