

# VSC 100

Синтетическое масло



## Превосходные рабочие характеристики

Синтетическое масло на основе сложного эфира обладает хорошей вязкостно-температурной стабильностью и обеспечивает оптимальные свойства смазки, пригодно для высокой рабочей температуры, позволяет использовать химикаты

## Эффективность

Долговечность в четыре раза выше, чем у сопоставимых минеральных масел, хорошие термоустойчивость и стойкость к окислению, увеличенные интервалы замены, противодействие преждевременному износу, снижение потребления энергии

## Самоочистка

Идеально подходит для применения в производственных процессах с повышенными требованиями, обладает отличными чистящими свойствами, предотвращает скопление отложений/лакокрасочных материалов, вызываемое износом и внешним загрязнением

# VSC 100

Синтетическое масло



VACUUM SOLUTIONS

VSC 100	
Основа смазки	Эфир
Класс вязкости	ISO VG 100
Кинематическая вязкость при 40 °C	99,6 mm <sup>2</sup> /s
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,1 mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости VI	48
Общая кислотность	0,09 mg KOH/g
Плотность при 15 °C	0,957 kg/l
Температура вспышки (по Кливленду)	250 °C
Точка застывания	-31 °C

## ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
[info@busch.ru](mailto:info@busch.ru) или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ