Купить

Магазины рядом

Артикул: 1116102-005
Код поиска: 4014835802933

4634 р.

1 л | 5 л | 60 л

Страница продукта на ravenol.de

HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50

Для двигателя

Синтетическое моторное масло для автомобилей с пробегом свыше 100000 км. Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Увеличивается срок службы двигателя.

Соответствие спецификациям:
#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SN #SAE 5W-50

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла #Синтетика #Фасовка в бочках #5W50

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 - синтетическое моторное масло, разработанное по новой рецептуре специально для автомобилей с пробегом свыше 100000 км.

Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с большим пробегом, с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском топлива.

Благодаря специальному комплексу присадок, применяемых в рецептуре восстанавливает критические узлы двигателя и защищает уплотнители. Благодаря этому увеличивается срок службы двигателя, что особенно важно для старых автомобилей.

Обеспечивает исключительно прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, благодаря комплексу защитных присадок снижается расход масла и обеспечивается защита от пенообразования и износа.

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом свыше 100000 км, снижает расход масла, увеличивает срок службы двигателя, снижает расход масла и обеспечивает защиту от пенообразования и износа. Гарантирует чистоту двигателя.

Применение HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 обеспечивает:

- Высокую защиту от износа и чистоту катализаторов
- Экономию топлива
- Хорошие детергентные и моющие свойства, что снижает пенообразование
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Чистоту катализаторов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	847	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	20,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	129,3	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	4,7	ASTM D4684
Вязкость CCS при -30°C	мПа*с	6 120	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	50 500	ASTM D4684
Индекс вязкости		182	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-43	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	6,3	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	10,8	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,25	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1116102-001-01-999 / 4014835802919
5 л: 1116102-005-01-999 / 4014835802933
60 л: 1116102-060-01-999 / 4014835843677

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение