

## ULTRACUT MV 2122

ЧИСТОЕ РЕЖУЩЕЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ

Чистое масло для резки с низким испарением, цветом и запахом на основе масел гидрокрекинга и специально подобранных присадок.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Он специально разработан для сложных процессов обработки сталей, нержавеющей сталей и алюминия. Продукт подходит для операций глубокого бурения. Он совместим со всеми типами металлов.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обычно он наносится струйно, подходит как для отдельных машин, так и для централизованных систем.

В случае смешивания с другими продуктами, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид		Прозрачный янтарь	
Плотность при 15°C.	ASTM D-1298	0,86	gr/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C.	ASTM D-445	22	mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости	ASTMD-2270	125	-
Точка возгорания	ASTM D-92	220	°C
Коррозия меди (3ч, 50 °C)	ASTM D-130	1b	-
Сварочная нагрузка (4 шарика)	ASTM D-4172	400	kg

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкое испарение, минимальное образование снега и дыма.
- Увеличивает срок службы и производительность инструмента.
- Высокоэффективный увлажнитель и хладагент.
- Идеальное сцеживание стружки.
- Очень устойчив к окислению.
- Многометаллический.

Rev: 09/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.